

TỔNG QUÁT

Flexipave Line Paint là một loại sơn nước gốc acrylic được thiết kế để đánh dấu vạch đường trên hệ thống Flexipave Coating. Nó được sử dụng cho sân tennis và các bề mặt sân thể thao khác.

ĐẶC ĐIỂM

Flexipave Line Paint dựa trên chất kết dính nhựa Acrylic. Các tính năng đặc biệt của hệ thống như sau:

- Mức VOC (thành phần hữu cơ dễ bay hơi) thấp. Tuân thủ các quy định mới của EPA dưới 150g/lít.
- Chất rắn và độ mờ cao
- Đặc tính độ bền tuyệt vời
- Khả năng chống bám bụi bẩn tốt
- Độ bám dính bề mặt tuyệt vời

ỨNG DỤNG

Flexipave Line Paint được thiết kế như một loại sơn vạch đường cho sân tennis và các bề mặt sân giải trí khác. Nó được thiết kế đặc biệt để sử dụng như một phần của hệ thống Flexipave nhưng cũng hoạt động tốt như khi thi công trực tiếp lên nhựa đường, bê tông và các bề mặt đã sơn trước đó.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Được thi công trực tiếp lên trên lớp Flexipave Coating.

Để lớp phủ Flexipave khô trong 48 giờ trước khi thi công.

THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Thi công bằng cách sử dụng súng phun, cọ hoặc con lăn. Thi công phải được thực hiện ở độ ẩm tương đối dưới 85% và ở nhiệt độ từ 7°C đến 40°C.

Sản phẩm được thi công với tỷ lệ 0.3kg/m²/lớp.

Vệ sinh dụng cụ bằng nước sau khi sử dụng.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN

Flexipave Line Paint được đóng gói trong thùng nhựa 25kg và 5kg.

Bảo quản thùng chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh.

Thùng chứa mở có thể được bảo quản trong 12 tháng. Ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Sơn kẻ vạch gốc Acrylic
Chất kết dính	Nhựa Acrylic
Độ nhớt	86-90 KU
Trọng lượng riêng	1.4 ± 5%
Độ pH	8-8.5
Màu sắc	Trắng
Phương pháp thi công	Con lăn, cọ , phun
Định mức	0.3kg/m2/lớp
Đóng gói	Thùng nhựa 25kg và 5kg.
Bảo quản	12 tháng trong thùng chưa mở nắp.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 (0)495 1012 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru
Web: www.terraco.com

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)2 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)4 285 0999
Fax: +971 (0)4 285 2299
E-mail: terraco@terraco.com.ae
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57
Fax: +66 (0)2 94665 33
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (0)274 3820100
Fax: +84 (0)274 3820101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0) 2 5611 551
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-Mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: terraco@eircom.net
Web: www.terraco.com